

NEXIS CLICK-ON 04

Петля 100° (толщина двери до 24 мм)



- Угол открывания 100°
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 24 мм
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	-2	■	F015072739	-
				0	■	F015072722	F015072719
					-	F015072724	-
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	F015072729	F015072727
					-	F015072730	-
вкладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	15	■	F015072736	F015072732
					-	F015072738	-

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	-2/0	по запросу	F069073570
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	F069073669

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	F069073752		Шуруп с потайной головкой Ø 3.5 x 15 мм	F146073976
	Комплект Soft-close Click-on	F069073714		Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	F069073687

Ответные планки Nexis Click-on	216
Принадлежности	224

Soft-close Click-on	284
Tipmatic Plus Click-on	296

Техническая информация	226
Технологические приспособления	358

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K-2/0		полунакладная K8		вкладная K15		
<p>Высота ответной планки 2</p>		<p>Высота ответной планки 2</p>		<p>Высота ответной планки 4</p>		
Наложение двери	-2	Расстояние до чашки				0
		3	4	5	6	
	21				0	19
	20			0		18
	19		0			17
	18	0		2	3	16
	17		2	3	4	15
	16	2	3	4		14
15	3	4			13	
14	4				12	
Высота ответной планки						
Наложение двери	8	Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	
	11				0	
	10			0		
	9		0		2	
	8	0		2	3	
	7		2	3	4	
	6	2	3	4		
5	3	4				
Высота ответной планки						
Фуга	15	Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	
	0		2	3	4	
	1	2	3	4		
	2	3	4			
Высота ответной планки						

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.8
24	0.5	0.5	0.5	1.1
Минимальный зазор				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
16	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.9	0.9	0.9	0.9
19	1.1	1.1	1.1	1.1
20	1.4	1.4	1.4	1.4
22	1.9	1.9	1.9	1.9
24	2.5	2.5	2.5	2.5
Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.


Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.


Рекомендуется пробная установка.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

