

NEXIS CLICK-ON 22

Петля 110°



- Угол открывания 110°
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтверминга
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружины	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	F015072811	F015072810
					–	F015072816	–
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	F015072818	F015072817
					–	F015072819	–

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	F069073570
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	F069073669

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Комплект Tipmatic Plus Click-on	F069073752		Ограничитель угла открывания до 85° пластмасса, цвет чёрный	F069135032
	Комплект Soft-close Click-on	F069073714		Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	F069073687

Ответные планки Nexis Click-on	216
Принадлежности	224

Soft-close Click-on	284
Tipmatic Plus Click-on	296

Техническая информация	226
Технологические приспособления	358

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		K0	полунакладная		K8								
Высота ответной планки 2			Высота ответной планки 2										
Наложение двери	0	Расстояние до чашки					Наложение двери	8	Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7			3	4	5	6	7
	20					0		12					0
	19				0			11				0	
	18			0	2	3		10			0	2	3
	17		0		2	3		9		0		2	3
	16	0		2	3	4		8	0		2	3	4
	15		2	3	4			7		2	3	4	
	14	2	3	4				6	2	3	4		
	13	3	4					5	3	4			
12	4					4	4						
Высота ответной планки			Высота ответной планки										

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
16	0.5	0.6	1.6	2.6	3.6	
18	0.5	1.2	2.2	3.2	4.2	
19	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	
20	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	
22	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	
Минимальный зазор						

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
19	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
20	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5	
22	4.7	3.7	2.8	2.1	2.1	
Минимальная fuga (F)						

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.


Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.


Рекомендуется пробная установка.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

