

# NEXIS CLICK-ON 29

Петля 125° (толщина двери до 19 мм)



- Угол открывания 125°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 19 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	<b>F015072827</b>	<b>F015072825</b>
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	<b>F015072832</b>	–

## ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	<b>F069073570</b>
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	<b>F069073669</b>

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Soft-close Click-on	<b>F069073714</b>
	Шуруп с потайной головкой Ø 3.5 x 15 мм	<b>F146073976</b>

	Наименование	Артикул №
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	<b>F069073687</b>

Ответные планки Nexis Click-on	216
Принадлежности	224

Soft-close Click-on	284
Техническая информация	226

Технологические приспособления	358

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		K0	полунакладная		K8		
Высота ответной планки 2			Высота ответной планки 2				
Наложение двери	0	Расстояние до чашки					
		3	4	5	6		
	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2	3		
	15		2	3	4		
	14	2	3	4			
	13	3	4				
	12	4					
Высота ответной планки			Высота ответной планки				
Наложение двери	8	Расстояние до чашки					
		3	4	5	6		
	9		0		2		
	8	0		2	3		
	7		2	3	4		
	6	2	3	4			
	5	3	4				
	4	4					
	Высота ответной планки			Высота ответной планки			

## МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
16	0.5	1.0	1.8	2.6
18	1.3	2.1	2.9	3.7
19	1.9	2.7	3.5	4.3
20	2.4	3.2	4.0	4.8
Минимальный зазор				

## МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
16	1.9	1.9	1.9	1.9
18	2.8	2.6	2.5	2.5
19	4.6	3.6	3.0	2.9
20	6.5	5.5	4.5	3.5
Минимальная фуга (F)				

## УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.


**Внимание:** Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.


Рекомендуется пробная установка.

## СХЕМЫ ПРИСАДОК

### Привинчивание



### Запрессовка



## РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

