

# NEXIS SLIDE-ON 04

Петля 100° (толщина двери до 24 мм)



- Угол открывания 100°
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 24 мм
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on Привинчивание	Slide-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	-2	■	<b>F016073023</b>	–
				0	■	<b>F016073008</b>	<b>F016073010</b>
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	<b>F016073014</b>	<b>F016073016</b>
вкладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	15	■	<b>F016073018</b>	<b>F016073020</b>

## ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	-2/0	по запросу	<b>F069073570</b>
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	<b>F069073669</b>

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	<b>F069066528</b>		Шуруп с потайной головкой Ø 3.5 x 15 мм	<b>F146073976</b>
	Комплект Soft-close Click-on	<b>F069073714</b>		Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	<b>F069073687</b>

Ответные планки Nexis Slide-on	270
Принадлежности	274

Soft-close Click-on	284
Техническая информация	276

Технологические приспособления	358
--------------------------------	-----

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K-2/0		полунакладная K8		вкладная K15			
Высота ответной планки 2		Высота ответной планки 2		Высота ответной планки 4			
Наложение двери	Расстояние до чашки					Высота ответной планки	
	-2	3	4	5	6		0
	21				0		19
	20			0			18
	19		0				17
	18	0		2	3		16
	17		2	3	4		15
	16	2	3	4			14
15	3	4			13		
14	4				12		
Высота ответной планки							
Наложение двери	Расстояние до чашки					Высота ответной планки	
	8	3	4	5	6		
	11				0		
	10			0			
	9		0		2		
	8	0		2	3		
	7		2	3	4		
	6	2	3	4			
5	3	4					
Высота ответной планки							
Фуга	Расстояние до чашки					Высота ответной планки	
	15	3	4	5	6		
	0		2	3	4		
	1	2	3	4			
	2	3	4				
Высота ответной планки							

## МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	
16	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.5	0.5	0.5	0.5	
19	0.5	0.5	0.5	0.5	
20	0.5	0.5	0.5	0.5	
22	0.5	0.5	0.5	0.8	
24	0.5	0.5	0.5	1.1	
Минимальный зазор					

## МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	
16	0.6	0.6	0.6	0.6	
18	0.9	0.9	0.9	0.9	
19	1.1	1.1	1.1	1.1	
20	1.4	1.4	1.4	1.4	
22	1.9	1.9	1.9	1.9	
24	2.5	2.5	2.5	2.5	
Минимальная фуга (F)					

## УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.


**Внимание:** Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.


Рекомендуется пробная установка.

## СХЕМЫ ПРИСАДОК

### Привинчивание



### Запрессовка



## РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

